

MQ MULTIQUIP



Cortadoras y dobladora de Varilla



Reduce mano de obra e incrementa sus ingresos

La construcción empieza aquí

www.multiquip.com



Cortadoras de Varilla

La fuerza de corte de nuestras cortadoras de varilla Multiquip, le permite a un solo operador cortar varilla de forma rápida y segura que un método manual, soplete o una sierra.

La fuerza de corte de las cortadoras de varilla Multiquip en la palma de su mano. Corta la varilla de una tajada de forma eficiente y segura, con solo oprimir el gatillo. Equipo manual compacto es fácil pórtalo en obra.

Use el modelo HBC19 para máxima versatilidad. Este cortador electro hidráulico puede con cualquier aplicación de corte de varilla, desde la construcción de pisos, muros, edificios y puentes. Con solo 27 a 48 libras de peso (12 - 22kg), las cortadoras serie HBC son fáciles de portar en obra, cortes sobre el nivel de la cabeza del operario los puede lograr con un mínimo de esfuerzo.

Confiabilidad garantizada. Antes de ser empaquetada de fabrica cada cortadora es sujeta a una prueba sin carga y otra bajo carga.



HBC-25A

Utilice los elementos de seguridad y ropa adecuada al operar estos equipos.



HBC-19A

La cortadoras serie HBC, tienen una capacidad de corte de hasta 1" pulgada de diámetro. La cortadora es propulsada por medio de una bomba hidráulica compacta y un motor eléctrico de 115vatios. EL modelo HBC19A tiene una capacidad de corte de 7/8" de pulgada (0.75) de diámetro en solo 2.5 segundos.



Bomba hidráulica. Una bomba hidráulica compacta esta incorporada en cada cortadora, equiparada con un sistema innovador que filtración de partículas. Los componentes son fabricados con tolerancias cerradas para máximo desempeño.



Cuchillas o mordazas. Las mordazas de corte son fabricadas de acero con tratamiento térmico de alta resistencia, las cuchillas puedes ser rotadas para prolongar su vida útil y extender los intervalos de servicio al máximo.



Dobladora de Varilla

Acelere su producción con la dobladora de varilla Multiquip. Este equipo es de operación sencilla y amigable al operario con una capacidad de doblar varilla de hasta 1' pulgada (25mm) en segundos.

Una extensa selección de rodillos y collar viene incluida con la dobladora para ayudarle a doblar varilla hasta 1" pulgada (25mm). Un activador de pedal también viene incluido para incrementar su productividad. La dobladora MB25A es fácil de usar y casi no requiere de mantenimiento.

- Motor universal monofásico de 115 vatios
- Diseño compacto para uso en obra o en el taller
- Fácil operación con mecanismos de función vía un botón de encendido o apagado
- Una perilla para seleccionar el ángulo con un rango de 0 a 180 grados, una segunda perilla nos ayuda a calibrar nuestros dobles con mas precisión.
- Un embrague electromagnético sellado esta acoplado al motor eléctrico
- El motor solo esta en funcionamiento durante el proceso de dobles, para mejor eficiencia de consumo de electricidad y menor nivel de ruido.
- Diseño electromecánico con caja de engranes sellada, previene contaminación y requiere de poco mantenimiento
- Equipada con dos manijas para su fácil transporte
- Juego de herramienta incluido
- Cubierta de protección impermeable incluido



El modelo MB25A tiene la capacidad de doblar hasta un varilla de 1" pulgada (25mm) 180 grados en solo 5 segundo, además puede con 4 piezas de ¼ " de pulgada (8mm) a la vez



Perilla secundaria para dobles de mayor precisión



Ranura de limpieza previene que los contaminantes caigan dentro de la carcasa de la dobladora

Capacidad de dobles

Grado 40 Temple intermedio - 70,000psi	¾" to 1" (9 to 25.4 mm)
Grado 50 Temple alto - 80,000psi	¾" to 1" (9 to 25.4 mm)
Grado 60 Temple de alta fuerza - 90,000psi	¾" to 1" (9 to 25.4 mm)

Por su seguridad este equipo no debe ser utilizado con varilla sin clasificación de temple

Utilice los elementos de seguridad y ropa adecuada al operar estos equipos.



Especificación de cortadoras y dobladora de varilla

Cortadoras de varilla

Modelo	HBC-19A	HBC-25A
Capacidad de corte grado 40		
Tamaño de varilla	No. 6	No. 8
Pulgadas (mm)	¾ (19)	1 (25)
Capacidad de corte grado 50		
Tamaño de varilla	No. 6	No. 8
Pulgadas (mm)	¾ (19)	1 (25)
Capacidad de corte grado 60		
Tamaño de varilla	No. 6	No. 8
Pulgadas (mm)	¾ (19)	1 (25)
Velocidad de corte	2.5 sec.	3.5 sec.
Poder del motor	1330 watts	1430 watts
Motor eléctrico	115 volt, 60 Hz, single-phase AC	
Dimensiones y peso		
Largo en pulgadas (cm)	15.6 (39.6)	18.9 (48)
Ancho en pulgadas (cm)	4.4 (11)	5.4 (13.7)
Alto en pulgadas (cm)	8.7 (23)	10.6 (26.9)
Peso operacional en libras (kg)	28.2 (12.8)	48.5 (22)
Peso de embarque en libras (kg)	39 (17.7)	67 (30.3)
Equipo incluido		
Llave hexagonal	4	4
Aceite hidráulico	1	1
Caja de almacenaje	Madera	Madera

Dobladora de varilla

Modelo	MB-25A
Capacidad de dobles máximo pulgadas (mm)	
1 (25.4)	
Rango de ángulo	
0° to 180°	
Radios de dobles estándar	
Rebar No. in. (mm)	Radius in. (mm)
No. 3 — ⅜ (9.5)	2.25 (57)
No. 4 — ½ (12.7)	3 (76)
No. 5 — ⅝ (15.9)	3.75 (95)
No. 6 — ¾ (19)	4.5 (114)
No. 7 — ⅞ (22.2)	5.25 (133)
No. 8 — 1 (25.4)	6 (152)
Velocidad de dobles máximo	
Aproximadamente 5 segundos a un ángulo de 180 grados	
Especificaciones del motor	
Motor eléctrico*	115V, 60 Hz, Monofásico, AC
Poder del motor (amps)	13
Dimensiones y peso	
Dimensiones L X A X A en pulgadas (cm)	21x19.5x17 (53x50x43)
Peso operacional en libras(kg)	227 (103)
Peso de embarque en libras (kg)	331 (150)
Equipo incluido	
Activador de pedal	
Rodillo (5 tamaños)	
Collares (6 tamaños)	
Juego de herramienta	
Cubierta de protección	

© COPYRIGHT 2009, MULTIQUIP INC.

* Motores eléctricos disponibles en voltajes internacionales estándar disponibles a solicitud. Especifique voltaje y Hz al hacer su pedido.